

KOMPAKTOWE URZĄDZENIA WIEŁOFUNKCYJNE A4, KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ WSZYSTKIE PODSTAWOWE FUNKCJE NIEZBĘDNE DO PŁYNNEGO DRUKOWANIA I SKANOWANIA.

Niewielkie, ale wydajne kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A4, które udostępniają wszystkie niezbędne funkcje do niezawodnego drukowania i skanowania.

Seria imageFORCE C1333



MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

Duża szybkość drukowania i skanowania dzięki łączności z urządzeniami przenośnymi i usługami w chmurze pozwala zmaksymalizować wydajność firmy. Dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania i drukowania generowanie potrzebnych wydruków to kwestia sekund.

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA

Zaawansowane zabezpieczenia upraszczają ochronę dokumentów, urządzeń i sieci. Wbudowane narzędzia ułatwiają zarządzanie ustawieniami, a wyjątkowa aplikacja Security Settings Navigator firmy Canon pomaga ograniczyć do minimum konieczność korzystania z obsługi informatycznej.

LEPSZE EFEKTY W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Świadomie chroń środowisko naturalne dzięki urządzeniom, w których wykorzystano tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu i które cechują się niskim zużyciem energii. Niewielkie wymiary sprawiają, że te urządzenia mają mały ślad węglowy.

WYGODA UŻYTKOWANIA

Intuicyjnie obsługiwany interfejs użytkownika ułatwia bezproblemowe wykonywanie zadań drukowania i skanowania. Uniwersalny zasobnik tonera upraszcza samodzielną konserwację, a dodatkową pomoc można znaleźć w podręczniku online, który jest dostępny za pomocą kodu QR.

DANE TECHNICZNE

Seria imageFORCE C1333

MODUŁ GŁÓWNY	
Typ urządzenia	Kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4
Główne funkcje	C1333F: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i faksowanie C1333: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie
Procesor	Jednordzeniowy procesor 1,2 GHz
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 5 cali
Pamięć	Pamięć RAM: 1,0 GB
Pamięć masowa	Pamięć eMMC: 4,0 GB
Interfejsy połączeniowe	SIEĆ Standardowo: 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n) INNE Standardowo: port USB 2.0 (host) × 2, port USB 2.0 (urządzenie) × 1 Opcjonalnie: interfejs kontroli kopiowania
Pojemność zasobników papieru (arkusze A4, 80 g/m²)	Standardowo: 250 arkuszy 1 taca wielofunkcyjna na 50 arkuszy 1 kaseta na 550 arkuszy papieru Maksymalnie: 850 arkuszy (z 1 podajnikiem papieru PF-K1)
Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m²)	150 arkuszy
Typy obsługiwanych nośników	Cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, etykiety, perforowany, firmowy, koperty
Obsługiwane formaty nośników	Taca wielofunkcyjna: Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 356,0 mm Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Niestandardowy rozmiar koperty: od 76,0 × 127,0 mm do 216,0 × 356,0 mm Kaseta z papierem: Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 148,0 mm do 216,0 × 356,0 mm
Obsługiwana gramatura nośników	Taca wielofunkcyjna: 60–176 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego) Kaseta na papier: 60–163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego) Druk dwustronny: 60–200 g/m ²
Czas rozgrzewania	Maks. 14 s Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 5,3 s
Wymiary (szer. × gł. × wys.)	425 × 461 × 430 mm
Miejsce na instalację (szer. × gł.)	625 × 1117 mm
Masa*	C1333F: około 23,5 kg C1333: około 23,3 kg
* w tym standardowy toner	

DANE DOT. DRUKOWANIA	
Szybkość drukowania (cz.-b. i kol.)	Jednostronne: do 33,0 str./min (A4), do 44,9 str./min (A5R), do 60,0 str./min (A5) Dwustronne: do 29,5 obr./min (A4)
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Do 1200 × 1200
Języki opisu strony	Standardowo: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ * Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.™
Drukowanie bezpośrednie	Obsługiwane typy plików: PDF, TIFF/JPEG (z pamięci USB)
Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
System operacyjny, drukowanie standardowe	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 lub nowszy) / iOS / iPadOS
Czcionki	Czcionki PS: 136 czcionek Roman Czcionki PCL: 93 Roman, czcionki kodów kreskowych*1 *1 Wymagany jest opcjonalny zestaw do druku kodów kreskowych D1.
Funkcje drukowania	Bezpieczne drukowanie, bezpieczne drukowanie szyfrowane, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, rozmiary/orientacje papieru mieszanego, redukcja ilości tonera, drukowanie plakatów, data wydruku
System operacyjny	UFR II: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 lub nowszy) PCL: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025 PS: Windows® 10/11 / Server2016 / Server2019 / Server2022 / Server2025, macOS (10.15 lub nowszy) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 lub nowszy) Stan na czerwiec 2025
DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA	
Szybkość kopiowania (cz.-b. i kol.)	Jednostronne: do 33 str./min (A4) Dwustronne: do 29 obr./min (A4)
Czas druku pierwszej kopii (A4, CZ.-B./KOL.)	Podajnik ADF (A4): Tryb kolorowy: około 8,8 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 7,6 s lub mniej Płyta szklana (A4): Tryb kolorowy: około 9,4 s lub mniej Tryb monochromatyczny: około 8,3 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 × 600
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Gęstość kopii	Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)
Powiększenie	Zmienne powiększenie: 25–400% (przyrost o 1%)
Funkcje kopiowania	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, sortowanie, N na 1, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, kopiowanie paszportu, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA	
Typ	Automatyczny podajnik dokumentów do jednoprzbiegowego przetwarzania dwustronnego (dwustronny na dwustronny (automatycznie))
Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)	maks. 50 arkuszy
Papier obsługiwany przez podajnik dokumentów Waga	Gramatura nośników – podajnik dokumentów: 50–105 g/m ²
Obsługiwane formaty nośników	Rozmiar skanowania z płyty: 215,9 × 297,0 mm Rozmiar nośników – podajnik dokumentów: A4, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 48,0 × 85,0 mm do 216,0 × 355,6 mm
Szybkość skanowania (obrazy/min: A4)	Wysyłanie (300 × 300 dpi): Skanowanie jednostronne: 50 (cz.-b.), 40 (kol.) Skanowanie dwustronne: 100 (cz.-b.), 80 (kol.) Kopiowanie: priorytet szybkości skanowania (300 × 600 dpi: domyślnie) Skanowanie jednostronne: 40 (cz.-b.), 20 (kol.) Skanowanie dwustronne: 80 (cz.-b.), 40 (kol.) Priorytet jakości obrazu (600 × 600 dpi) Skanowanie jednostronne: 20 (cz.-b.), 10 (kol.) Skanowanie dwustronne: 40 (cz.-b.), 20 (kol.)
Rozdzielczość skanowania (dpi)	600 × 600
Dane techniczne trybu Pull	ScanGear MF i MF Scan Utility – standardy TWAIN i WIA Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 Stan na czerwiec 2025
Metoda skanowania	Skanowanie w trybie Push, skanowanie w trybie Pull, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do serwisów w chmurze (biblioteka aplikacji / uniFLOW)

DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA	
Miejsce docelowe	Standardowo: e-mail/Internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box Opcjonalnie: Super G3 FAX, IP Fax * Dostępna metoda uwierzytelniania OAuth 2.0 w Microsoft 365 i Google Workspace
Książka adresowa	LDAP (50) / lokalnie (300) / szybkie wybieranie (281)
Protokół komunikacji	Pliki: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP, POP3
Format plików	TIFF, JPEG, PDF (kompaktowy, z obsługą wyszukiwania tekstu, PDF/A-1b, śledzenie i wygładzanie, szyfrowanie, podpis urządzenia, podpis użytkownika)
Funkcje uniwersalnego wysyłania	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, korekta gęstości, ostrość, nazwa pliku, temat/wiadomość, odpowiedź, priorytet wiadomości e-mail, raport z wysyłania, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych oryginałów

DANE TECHNICZNE FAKSU	
Maksymalna liczba obsługiwanych linii	1
Szybkość modemu	Super G3, 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Rozdzielczość (dpi)	400 × 400 (ultraniska kompresja), 200 × 400 (superniska kompresja), 200 × 200 (niska kompresja / zdjęcie), 200 × 100 (standardowa kompresja)
Rozdzielczość wysyłania/odbioru	Wysyłanie: A4, A5R*, A6*, B5* Odbieranie: A4, A5, A5R, B5 * Wysyłane jako A4
Pamięć faksu	Do 512 stron (90 zadań)
Szybkie wybieranie	Maks. 281
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 299 pozycji
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 310 adresów
Kopia zapasowa pamięci	Tak
Funkcje faksu	Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, podgląd, raport z wysyłania, nadawanie sekwencyjne

DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ	
Uwierzytelnianie i kontrola dostępu	Uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatorów wydziału (logowanie identyfikatorem wydziału i kodem PIN, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online / uniFLOW* ¹ (logowanie kodem PIN, logowanie kartą, logowanie kartą i kodem PIN) * ¹ Opcjonalnie
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczenia drukowania (bezpieczne drukowanie, bezpieczne drukowanie szyfrowane, uniFLOW Secure Print* ¹), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany plik PDF, podpis urządzenia PDF/XPS), zabezpieczenia wysyłanych danych (blokowanie funkcji poczty e-mail / wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie na / blokowanie przesyłania faksów, zezwalanie na / blokowanie wysyłania na podstawie rejestru historii działań) * ¹ Opcjonalnie
Zabezpieczenia sieci	TLS 1.3, IPsec (FIPS140-3), uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMPv3, funkcja zapor (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa WPA3 (Wi-Fi), włączanie/wyłączanie (aplikacje sieciowe, zdalny interfejs użytkownika, interfejs USB), oddzielenie faksu G3 od sieci LAN, oddzielenie portu USB od sieci LAN
Zabezpieczenia urządzenia	Funkcja ukrywania rejestru zadań, ochrona integralności oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego: weryfikacja systemu podczas uruchamiania (NIST SP800-193: ochrona), sprawdzanie integralności oprogramowania urządzenia wielofunkcyjnego i odporności oprogramowania układowego platformy: automatyczne odzyskiwanie systemu (NIST SP800-193: odzyskiwanie)
Zarządzanie urządzeniami i audyt	Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa

PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C Wilgotność: 20–80% (wilgotność względna / bez kondensacji)
Źródło zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 1380 W Drukowanie: około 700 W Tryb uśpienia: około 1,0 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,30 kWh/tydzień (230 V) Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Poziomy hałas (CZ-B./KOL.)	Ciśnienie akustyczne: Praca: tryb jednostronny – 51 dB / tryb dwustronny – 51 dB (cz.-b.), 50 dB (kol.) Tryb gotowości: 29 dB Moc akustyczna: Praca: 65 dB lub mniej Tryb gotowości: 41 dB lub mniej
Standardy	Blue Angel
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
Kasety z tonerem	TONER T12, czarny (7400 stron*) TONER T12, błękitny (5300 stron*) TONER T12, purpurowy (5300 stron*) TONER T12, żółty (5300 stron*) * Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE Drukarkami	
Śledzenie i raportowanie	uniFLOW Online
Narzędzia do zdalnego zarządzania	iW Enterprise Management Console Usługa monitorowania
Oprogramowanie do skanowania	ScanGear MF i MF Scan Utility
Narzędzia do optymalizacji	Canon Driver Configuration Tool Biblioteka aplikacji
MODUŁY PODAWANIA PAPIERU	
PODAJNIK PAPIERU PF-K1	Pojemność: 550 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, etykiety, perforowany, firmowy Format papieru: A4, A5, A5R, A6, B5 Rozmiar niestandardowy: od 100,0 × 148,0 mm do 216,0 × 356,0 mm Gramatura: 60–163 g/m ² (do 200 g/m ² w przypadku papieru powlekanego)

AKCESORIA SPRZĘTOWE	
Inne informacje	Moduł czytnika MiCard B1
OPCJE ZABEZPIECZEŃ	
Bezpieczeństwo danych	Zestaw zabezpieczeń wysyłania plików PDF E1
OPCJE SYSTEMU I KONTROLERA	
Akcesoria do drukowania	Zestaw do druku kodów kreskowych E1E
Akcesoria systemowe	Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem C1
Akcesoria do faksu	Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem* (słuchawka telefoniczna) * Dostępny tylko dla modelu C1333F



Certyfikaty i zgodność



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V. 2025